

Hotel-Pension Sonnenhügel

Zur Amtsheide 9
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 5410
Fax:

hotel@sonnenhuegel-bevensen.de
<https://www.sonnenhuegel-bevensen.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel-Pension
Sonnenhügel

©Guido Frank

Parken

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 200 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg vom Parkplatz
zum Eingang

©Guido Frank

Breite des Weges: 190 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Rezeption

Rezeption



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 110 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 90 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Zimmer 108

Schlafrraum (Zimmer 108)



Schlafrraum

©Guido Frank



Schlafrraum

©Guido Frank

Tür zum Schlafrraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 113 cm tief und 180 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrraum: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 166 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 340 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 340 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 65 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Badezimmer



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 103 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 11 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 103 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 11 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Terrasse



Terrasse

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 2,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppe



Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 130 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 120 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 15 cm.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wege erste Etage



Wege erste Etage

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Zimmer 012

Schlafrraum (Zimmer 012)



Schlafrraum

©Guido Frank



Schlafrraum

©Guido Frank



Schlafrraum

©Guido Frank



Schlafrraum

©Guido Frank

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 79 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 500 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 117 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 74 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 38 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 270 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 53 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 270 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 60 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Badezimmer



Badezimmer

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 68 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 176 cm tief und 102 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 16 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 22 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 102 cm

Höhe des Toilettensitzes: 41 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 100 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 30 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 102 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 102 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Speiseraum / Restaurant

Speiseraum



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank



Speiseraum

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Aufzug: Aufzug

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Frühstücksraum

Frühstücksraum



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 128 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

Weg vom Eingang zur Rezeption, Frühstücksraum, Aufzug, Restaurant



Weg vom Eingang
zur Rezeption,
Frühstücksraum,
Aufzug, Restaurant

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wellness

Wellnessbereich



Wellnessbereich

©Guido Frank



Wellnessbereich

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 122 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 10 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 128 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Sauna



Sauna

©Guido Frank

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 97 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 142 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 142 cm


Öffentliches WC UG



Öffentliches WC UG

©Guido Frank

Treppe



Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 80 cm

BREITE der Kabine innen: 108 cm

TIEFE der Kabine innen: 100 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 250 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 130 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 120 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 15 cm.

Flur UG



Flur UG

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 122 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.